



MASTON Metál Hatású Szórófesték 400 ml

A Maston Decoeffect szórófesték alkid alapú, magas fényű dekorációs festék beltéri alkalmazásra. Gyors száradás jellemzi, fényes, tökéletesen fedő bevonatot képez.

Alkalmas fa, fém, üveg felületek, a legtöbb típusú mesterséges felület, és pl. szárított növények festésére. Nem alkalmas polikarbonát festésére. Fedőképesség: 1-2 m². Időjárási hatásokkal szemben korlátozottan ellenálló. Nem tűri az erős dörzsölést és a magas hőt. Növelhetjük a festett réteg ellenállását, ha Maston Deco Effect Lakkot szórunk rá.



FELHORDÁS: Távolítsa el a felületről a szennyeződések, az olaj, zsír és viasz maradványokat, és a leváló rozsdát. Használat előtt rázza fel alaposan a szóró flakont. Tesztelje a festéket kis, nem látható részen. Hordjon fel több vékony réteget, 25 cm-es szóró távolságból. A megfelelő rétegvastagság 2 réteg felhordásával érhető el. Hagyja a felületet kb. 10-15 percig száradni. Újrafesthető 15 perc múlva, vagy 7 nap elteltével. A nagyobb rétegvastagság hosszabb száradási időt eredményez. Festés után tisztítsa meg a szórófejet: tartsa a flakont fejjel lefele, majd szórjon üresbe 3-4 másodpercig, amíg csak hajtógáz távozik. Szükség esetén törölje le a szórófejet.

Fedőképesség, m²: 1,0-2,0 *)
Porszárás: 20-30 perc múlva *)
Érintésszáraz: 1-2 óra múlva *)
Teljes száradás: 48 óra múlva
Újraszórható: 15 percen belül vagy 7 nap múlva
Hőtűrés: nem ellenálló



*) FIGYELEM! A fedőképesség számos tényezőtől függ, mint pl. a felület textúrája, porozitása, színe és nedvességtartalma. A száradási idő függ a felület minőségétől, a környezeti hőmérséklettől, a levegő páratartalmától és a felhordott réteg vastagságától.



TULAJDONSÁGOK:

Alkalmazási terület: beltéri felületek
Tapadás: kiváló
Vegyi ellenállás: nem ellenálló
Időjárás állóság: korlátozott
Bázisanyag: alkid alapú festék

KISZERELÉSEK: 400 ml

KARTON: 6 db.



VOC EU HATÁRÉRTÉK II B (E), max. 840 g/l (2010). VOC-tartalom: 502 g/l





830430
Króm



830431
Arany